

Teljesítménynyilatkozat

1071-CPR-7059 / 30A Film

1. Terméktípus egyedi azonosító kódja:

30A Film

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

TRIUS Aqua RPE 30A Film

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Szövött anyagú, különleges bevonattal ellátott geomembrán vízálló szigeteléshez

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Creatiger Kft., 2360 Gyál, Vállalkozó utca 2.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Nem alkalmazható

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

2+ rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

SINTEF AS (1278) gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatot, az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletet, vizsgálatot és értékelést végzett a 2+ rendszerben, és a következőt adta ki: az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa, 1071-CPR-7059

8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény		Teszt módszer	Harmonizált műszaki specifikációk
		Érték	Min.		
Szakítószilárdság (kN)	GI	35,8	34	ISO 527-3:1995 / Cor.2:2001	EN 13361:2013 EN 13362:2013 EN 13491:2013 EN 13492:2013 EN 13493:2013 EN 15382:2013
	KI	38,3	36		
Nyúlás (%)	GI	48,1	40	ISO 527-3:1995 / Cor.2:2001	
	KI	23,7	19		
Statikus lyukasztási ellenállás, CBR (kN)		5,5	5	ISO 12236-2006	
Folyadékáteresztő képesség (m³/m²×d)		<2.0 × 10 ⁻⁵		DIN EN 14150:2019	
Gázáteresztő képesség (metán) (L/m²×24hr)		0,4		ASTM D1434-82 (2015)	
Oxidációval szembeni ellenállás, megtartott anyagerő (%)	GI	>75%		EN 14575 - 2005	
Öregedésnek ellenállás, megtartott anyagerő (%)	GI	>75%		NF EN 12224-2000	
Veszélyes anyagok		Az európai harmonizált vizsgálati módszerek hiányában a kibocsátásra/tartalomra vonatkozó ellenőrzés és nyilatkozat a felhasználás helyén érvényes nemzeti előírások figyelembevételével történhet.			

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Törő Gergely
Ügyvezető
Gyál, 2025.01.15